



GOOD – AR5000




- Triangle design
- Digital Inverter
- Easy Filter
- 2-Step Cooling
- Triple Protect Plus
- Smart Wi-Fi Control


Technické údaje

model		Vnitřní jednotka		AR09KSWSBWKNZE	AR12KSWSBWKNZE	AR18MSWSAWKNEU	AR24MSWSAWKNEU		
		Vnější jednotka		AR09KSWSBWKXZE	AR12KSWSBWKXZE	AR18MSWSAWKXEU	AR24MSWSAWKXEU		
		Typ		INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER		
System	Výkon	Chlazení		kW	2.5	3.5	5.0	6.8	
		Min/Stř/Max		kW	1.30/2.50/3.30	1.30/3.50/4.00	1.60/5.00/6.50	1.40/6.80/7.90	
		Vytápění		kW	3.2	3.8	6.0	7.7	
		Min/Stř/Max		kW	1.10/3.20/4.15	1.10/3.80/4.65	1.60/5.00/6.50	1.20/7.70/8.20	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		–	3.73	3.30	3.45	3.01	
		COP (nominální vytápění)		–	3.72	3.73	3.43	3.01	
		Energetická třída		–	SEER 7.1 (A++)	SEER 6.7 (A++)	SEER 7.0 (A++)	SEER 7.0 (A++)	
				–	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 4.0 (A+)	SCOP 4.0 (A+)	
	Elektrické napájení	Napájení		V/Hz/Ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	
		Příkon (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	kW	0.30/0.67/0.90	0.30/1.06/1.21	0.32/1.45/1.98	0.34/2.26/3.30	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	kW	0.24/0.86/1.13	0.24/1.02/1.34	0.27/1.75/2.00	0.28/2.56/2.26	
		Proud (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	A	2.00/3.60/4.40	2.00/5.00/6.00	2.00/6.60/8.70	2.20/10.00/15.10	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	A	1.60/4.40/5.40	1.60/5.00/6.10	1.70/7.90/9.00	1.80/11.20/10.10	
		Propojovací potrubí	Kapalina		Ø mm	6.35	6.35	6.35	6.35
			Plyn		Ø mm	9.52	9.52	12.70	15.88
			Omezení instalace	Max. délka	m	15	15	30	30
	Max. výška			m	8	8	15	15	
	Chladivo	Typ		–	R410A	R410A	R410A	R410A	
		Předplnění		kg	0.95	0.95	1.30	1.50	
	Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu		l/s	183.33	200.00	316.67	350.00
Kondenzát		Potrubí		mm	18	18	18	18	
Hladina hluku		Aku.tlak	Max/Min	dB(A)	37 /19	38 /19	41 /25	45/26	
		Aku.výkon	Chlazení		54	56	58	62	
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š × V × H)		mm	826 × 261 × 261	826 × 261 × 261	1065 × 294 × 301	1065 × 294 × 301	
	Hmotnost		kg	9.50	9.50	13.40	13.40		
Vnější jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	l/s	583.33	583.33	800.00	916.67	
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění	dB(A)	45	46	51	54	
		Aku.výkon			Chlazení	59	62	65	68
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š × V × H)		mm	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265	880 × 648 × 310	880 × 793 × 310	
		Hmotnost		kg	28.50	28.50	41.50	51.00	
	Pracovní rozsah	Chlazení		°C	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	
		Vytápění		°C	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	

Vnější jednotky



2.5 kW
3.5 kW



5.0 kW
6.8 kW