

# Comfora

## Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



Cena	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	906,-	940,-	1.046,-	1.391,-	1.670,-	2.003,-
Cena za vnútornú jednotku	€	308,-	320,-	355,-	472,-	568,-	681,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	598,-	620,-	691,-	919,-	1.102,-	1.322,-

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max. kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Chladienie	Energetická trieda	A++						
	Výkon Pdesign kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1	
	SEER	6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20	
	Ročná spotreba energie kWh/a	103	126	186	240	308	401	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda	A+						
	Výkon Pdesign kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01	
	Ročná spotreba energie kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166	
Nominálna účinnosť	EER	4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP	4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	
	Ročná spotreba energie kWh	249	326	366	693	912	1.345	
	Energ. trieda Chladienie/Vykurovanie	A/A						

Vnútorná jednotka	FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť	kg	8,50		9,00	13,5			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / Čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m <sup>3</sup> /min	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m <sup>3</sup> /min	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9	
Akustický výkon	Chladienie	dBA	55		58	59	60	62
	Vykurovanie	dBA	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Vykurovanie Tichý režim/Nízke/Vysoké ot.	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	-/30/38	-/32/40	-/33/41

Vonkajšia jednotka	RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	550x658x275			734x870x373			
Hmotnosť	kg	26		28	46,0	50,0		
Akustický výkon	Chladienie	dBA	60		62	63	66	
	Vykurovanie	dBA	61		62	63	65	
Hladina akustického tlaku	Chladienie Nom./Vysoké ot.	dBA	-/46		-/48	47/-	49/-	52/-
	Vykurovanie Nom./Vysoké ot.	dBA	-/47		-/48	49/-		52/-
Prevádzkový rozsah	Chladienie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~-46					
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-15~-18					
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO <sub>2</sub> ekv	kg	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48	R-32/675,0/0,90/0,61	R-32/675,1/1,15/0,78	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/plyn	mm	635/9,5			64/12,7		
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	15			30		
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)					
Napájanie	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.	m	12			20		
	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					
Prúd	Maximálne istenie (MFA)	A	16			20		

EER/COP podľa Eurovent 2012, len pre použitie mimo krajín EÚ | Nominálna účinnosť: chladienie pri 35°C vonk. teplote, 27°C vnút. teploty a nominálnom výkone, vykurovanie pri 7°C vonk. teplote, 20°C a nominálnom výkone. Ekvivalentná dĺžka potrubia 5m, prevýšenie 0m.

(1) Jednotky FTXP-M9 veľkosti 20, 25, 35 sú pripojiteľné k 2MXM a 3MXM

## Príslušenstvo pre jednotky Comfora

Názov	Popis	Cena €
ARC480A53	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	Wi-Fi riadiaci adaptér	39,-
99A0391	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámičku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie

Ďalšie voliteľné príslušenstvo na str. 32