

MIRAI / súprava

- Moderný, štíhly dizajn
- Energetická trieda A⁺
- Tichá prevádzka
- Infračervené diaľkové ovládanie pribalené
- Single/Multi vnútorná jednotka – vhodná pre R410A/R32



MIRAI

Dostupnosť
leto 2018

VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-B10BKVG-E RAS-10BAVG-E1	RAS-B13BKVG-E RAS-13BAVG-E1	RAS-B16BKVG-E RAS-16BAVG-E	RAS-18BKVG-E RAS-18BAVG-E	RAS-24BKVG-E RAS-24BAVG-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,30	4,60	5,00	6,50
Rozsah chladiaceho výkonu (min.- max.)	kW	❄	0,68 – 3,00	0,75 - 3,60	1,20 - 5,30	1,30 - 5,50	1,60 - 7,20
Elektrický príkon (min.- nom.- max.)	kW	❄	0,18 – 0,77 – 1,00	0,18 - 1,13 - 1,25	0,22 - 1,53 - 1,80	- 1,66 -	- 2,26 -
Stupeň účinnosti EER		❄	3,25	2,92	3,01	3,01	2,88
Stupeň účinnosti SEER		❄	5,70	5,60	6,20	5,60	5,60
Pdesign c	kW	❄	2,50	3,30	4,60	5,00	6,50
Energetická trieda		❄	A ⁺	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺	A ⁺
Hranice nasadenia (vonkajšia teplota)	°C	❄			-15 ~ +46		
Vykurovací výkon	kW	☀	3,20	3,60	5,40	5,40	7,00
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.- max.)	kW	☀	0,71 - 3,90	0,72 - 4,50	0,93 - 6,40	1,00 - 6,00	1,60 - 8,10
Elektrický príkon (min.- nom.- max.)	kW	☀	0,15 - 0,85 - 1,11	0,15 - 0,96 - 1,24	0,18 - 1,55 - 2,10	- 1,58 -	- 2,53 -
Stupeň účinnosti COP		☀	3,76	3,75	3,48	3,42	3,00
Stupeň účinnosti SCOP		☀	4,00	4,00	4,20	4,00	4,00
Pdesign h	kW	☀	2,40	2,80	4,00	3,80	5,40
Energetická trieda		☀	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Hranice nasadenia (vonkajšia teplota)	°C	☀			-15 ~ +24		
Cena za set	€		945,-	1.030,-	1.340,-	1.600,-	1.940,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-B10BKVG-E	RAS-B13BKVG-E	RAS-B16BKVG-E	RAS-18BKVG-E	RAS-24BKVG-E
Vzduchový výkon*	m ³ /h	❄	540	600	750	798	1074
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	❄	39 / 24	41 / 24	43 / 25	45 / 31	50 / 35
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄	54	56	58	61	65
Vzduchový výkon*	m ³ /h	☀	552	618	768	840	984
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	☀	39 / 24	42 / 24	43 / 25	47 / 31	49 / 35
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	☀	54	57	58	62	64
Rozmery (v x š x h)	mm		293 x 798 x 230				320 x 1050 x 243
Hmotnosť	kg		9	9	10	14	14
Cena	€		285,-	285,-	320,-	380,-	460,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10BAVG-E1	RAS-13BAVG-E1	RAS-16BAVG-E	RAS-18BAVG-E	RAS-24BAVG-E
Vzduchový výkon	m ³ /h	❄☀	1860 / 1860	1980 / 1980	2040 / 2160	2184 / 2184	2184 / 2184
Hladina akustického tlaku*	dB(A)	❄☀	49 / 51	50 / 51	50 / 52	50 / 51	55 / 55
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄☀	64 / 66	65 / 66	65 / 67	65 / 66	70 / 70
Potrubié na kvapalinu	palce/mm		1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3
Sacie plynové potrubie	palce/mm		3/8 / 9,5	3/8 / 9,5	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7	1/2 / 12,7
Druh kompresora			Kompresor s rotačným piestom				
min. dĺžka rozvodov	m		2	2	2	2	2
max. dĺžka rozvodov	m		15	15	20	20	20
max. prevýšenie	m		12	12	12	12	12
Napájanie napätím	V/f + N/Hz		220-240/1/50				
Poistky	A		10	10	13	-	-
Rozmery (v x š x h)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		23	23	34	34	34
Chladiaci prostriedok			R32				
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku	kg		0,43	0,43	0,80	0,90	1,10
Cena	€		660,-	745,-	1.020,-	1.220,-	1.480,-

PRÍSLUŠENSTVO		CENA €
818F0023	Voliteľný filtračný prúžok s aktívnym uhlím a katechinom	24,-
818F0036	Voliteľný filtračný prúžok IAQ	31,-
RB-RXS30-E	Voliteľné infračervené diaľkové ovládanie vrát. týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	80,-
RBC-Combi Control	Ovládanie hlavných funkcií cez SMS alebo aplikáciu (pre operačný systém iOS a Android), ako napr. zapnutie/vypnutie, prevádzkový režim, teplota a rýchlosť ventilátora, ako aj alarm pri výpadku prúdu alebo príliš vysokej/nízkej teplote (potrebná karta SIM)	570,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi ovládanie klimatizácie prostredníctvom smartfónu (pre iOS a Android)	285,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie	50,-

❄ Chladienie

☀ Vykurovanie

* Údaj pri najvyššom stupni ventilátora

** Údaj pri najvyššom a najnižšom stupni ventilátora